

Lexon

Air Conditioners

سیستم‌های تهویه مطبوع لکسون داکت اسپلیت کلاس A

بررسی ویژگی‌های دستگاه

ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ (Btu/h)

فن یونیت داخلی دارای ۳ سرعت مختلف

پنج سال ضمانت کمپرسور و ده سال خدمات

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A

دارای هیت پمپ و امکان نصب کویل آب گرم



دارای تیغه فن کندانسوری ایرودینامیک

دارای مکش دو حالت هواساز

قابلیت اجرای لوله کشی با مترائز بالا

داکت اسپلیت کلاس A سری LXA

LXA-60H410	LXA-48H410	LXA-36C410	LXA-30H410	LXA-24H410	LXA-18H410	واحد	مدل		
380~400, 50, 3			220~240, 50, 1			V,Hz,Ph	برق مصرفی		
56000	48000	36000	30000	24000	18000	Btu/h	ظرفیت		
5430	4670	3480	2910	2330	1750	W	توان مصرفی		
8.7	7.5	15.6	13	10.4	7.8	A	جریان مصرفی		
3.1	3.15	3.21	3.25	3.25	3.36	-	راندمان (EER)		
60000	52000	-	32000	26000	19000	Btu/h	ظرفیت		
5130	4420	-	2750	2220	1630	W	توان مصرفی		
8.2	7.1	-	12.3	10	7.3	A	جریان مصرفی		
3	3	-	3.1	3.15	3.2	-	راندمان (COP)		
3150/2810/2555	2810/2555/2270	1840/1380/1160	1820/1315/1100	1360/1180/965	980/815/730	m ³ /h	هوادهی یونیت داخلی (کم/متوسط/زیاد)		
52/50/48	51/49/46	50/44/40	49/43/39	43/40/37	44/41/39	dB(A)	سطح صدا یونیت داخلی (کم/متوسط/زیاد)		
1200×625×380		1200×871×270		1100×771×249		mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع/عمق/طول)		
1485×675×450		1405×905×305		1305×805×290		mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع/عمق/طول)		
45.9/52.2	46/52.3	32.2/39.4	32.3/39.5	32.2/39	23.8/29.5	Kg	وزن کل / وزن خالص		
900×350×1170		946×410×810		845×363×702		mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع/عمق/طول)		
1032×443×1307		1090×500×875		965×395×765		mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع/عمق/طول)		
97/108	93.2/105	79.5/85.3	64/70.3	52.7/56.1	36.5/38.8	Kg	وزن کل / وزن خالص		
R410						-	نوع		
9.52/19 (3/8" – 3/4")			9.52/15.9 (3/8" – 5/8")			6.35/ 12.7 (1/4" – 1/2")	mm (Inch)	لوله گاز / لوله مایع	
50			30			25		m	حداکثر طول لوله کشی
30			20			15		m	حداکثر طول لوله کشی (ارتفاع)



Lexon

Air Conditioners

سیستم‌های تهویه مطبوع لکسون داکت اسپلیت اینورتر

بررسی ویژگی‌های دستگاه

ظرفیت از ۱۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ (Btu/h)

فن یونیت داخلی دارای ۳ سرعت مختلف
پنج سال ضمانت کمپرسور و ده سال خدمات
دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410A
دارای هیت پمپ و امکان نصب کوپل آب گرم
دارای تیغه فن کندانسوری ایرودینامیک
دارای مکش دو حالت هواساز
قابلیت اجرای لوله کشی با مترآژ بالا

داکت اسپلیت اینورتر سری LXINV

LXINV-60H410	LXINV-48H410	LXINV-36H410	LXINV-30H410	LXINV-24H410	LXINV-18H410	واحد	مدل
380~400, 50, 3		220~240, 50, 1				V,Hz,Ph	برق مصرفی
60000 (16600-66200)	48000 (12840-53500)	36000 (9400-40600)	30000 (8100-34600)	24000 (6900-28700)	18000 (5400-22900)	Btu/h	ظرفیت
5140(1650-6430)	4380(1360-5560)	3150(1070-4060)	2710(820-3440)	2170(700-27800)	1640(530-2070)	W	توان مصرفی
8.6(3-10.8)	7.5(2.5-9.3)	13.9(5-18.7)	12.5(3.8-15.7)	10(3.3-12.7)	7.7(2.6-9.6)	A	جریان مصرفی
3.3	3.35	3.41	3.45	3.35	3.4	-	راندمان (EER)
63000 (18000-71600)	53000 (14000-63000)	39000 (11900-47900)	32000 (8500-37900)	25000 (7130-29700)	20000 (5780-23900)	Btu/h	ظرفیت
4590(1470-5780)	4100(1300-5160)	3180(1020-3980)	2300(740-3110)	1910(570-2430)	1540(490-1940)	W	توان مصرفی
7.8(2.7-9.8)	6.8(2.3-8.7)	14.1(4.9-15.9)	10.8(3.6-14.3)	8.9(2.7-11.2)	7.2(2.5-9)	A	جریان مصرفی
3.15	3.21	3.27	3.35	3.25	3.3	-	راندمان (COP)
3800/3050/2300	2705/2165/1800	1875/1425/750	1530/1250/750	1290/880/570	990/860/690	m3/h	هوادهی یونیت داخلی
53/49.5/45	57/55.5/54	42/40.5/39	41/40/38	41.5/39/36	42/40/38	dB(A)	سطح صدا یونیت داخلی
1400×858×440	1200×874×300	1360×774×249	1360×774×249	1100×774×249	880×674×210	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع عمق طول)
1605×910×505	1405×915×355	1570×805×305	1570×805×305	1305×805×305	1070×725×270	mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع عمق طول)
74/86	46/55	40.6/48.5	40.6/40.5	31.7/39.1	25.4/31	Kg	وزن کل / وزن خالص
952×415×1333	952×415×1333	946×410×810	946×410×810	845×363×702	800×333×554	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع عمق طول)
1100×495×1488	1095×495×1480	1090×500×875	1090×500×875	965×395×765	920×390×615	mm	ابعاد بسته بندی (ارتفاع عمق طول)
112.8/126	101/114	64.2/72.9	62.9/68.5	49/51.5	35.5/38.4	Kg	وزن کل / وزن خالص
R410						-	نوع
9.52/15.9		6.35/ 12.7				mm	لوله گاز / لوله مایع
50		30		25	m	حداکثر طول لوله کشی	
30		20		15	m	حداکثر طول لوله کشی (ارتفاع)	

